

健行科技大學 2022 土木工程與防災研討會

投稿注意事項

本研討會稿件宜簡潔，請以微軟 WORD 文書軟體之 DOC 檔投稿，並以論文名稱為檔名，且合乎下列格式：

1. 文字：

文稿以中文標楷 10 點字體或英 Times New Roman，採雙欄排版橫打，單行間隔，用紙大小以 A4 規格為準，不用編頁碼。

2. 論文題目：

中文題目採標楷 24 點粗體字，英文題目則以大寫 Times New Roman 24 點粗體字體打印。作者姓名列於論文題目下方，其服務機關、職稱及聯絡方法註記在作者下方，皆採 12 點字。

3. 摘要：

摘要標題採標楷 14 點粗體字，摘要內容採標楷 10 點字體，長度不得超過 250 字，並於下方加上關鍵詞。

4. 章節及標題：

論文之章節標題採 12 點粗體字，須列於欄位之左緣，且加中文編號，如(一、前言)。小節標題採 10 點粗字體亦置左緣以阿拉伯數字編號，如 2-1, 2-2-1。

5. 數學式：

每一式之上下須多空一列，並編號於其後圓括弧內。

6. 長度：

論文之長度以 4~10 頁為準。

7. 參考文獻：

所有參考文獻須按其在文中出現之先後隨文註號碼於方括弧內，如[2, 3, 5]，並依序完整列於文末，未直接引用之文獻不得出現。

參考文獻之寫法須依下列格式：

(1) 期刊

林銘崇、王志成，「河口海岸地形變化之預測模式」，中國工程學刊，第六卷，第三期，第 141-151 頁 (1983)。

Bazant, Z.P., and Oh, B.H., "Strain-rate effect in rapid triaxial loading of concrete," Journal of Engineering Mechanics, ASCE, Vol. 108, No. 5, pp. 764-782 (1982).

(2) 書籍

張德周，契約與規範，文笙書局，臺北，第 177-184 頁 (1987)。

Zienkiewicz, O.C., The Finite Element Method, McGraw-Hill, London, pp. 257-295 (1977).

(3) 論文集

蔡益超、李文友，「鋼筋混凝土 T 型梁火災後彎矩強度之分析與評估」，中國土木水利工程學會 71 年年會論文集，臺北，第 25-30 頁 (1982)。

Nasu, M., and Tamura, T., "Vibration test of the underground pipe with a comparatively large cross-section," Proceedings of the Fifth World Conference on Earthquake Engineering, Rome, Italy, pp. 583-592 (1973).

(4) 學位論文

陳永松，「鋼筋混凝土錨座鋼筋握裹滑移之預測」，碩士論文，國立成功大學建築研究所，臺南 (1982)。

Lin, C. H., "Rational for limits to reinforcement of tied concrete column," Ph.D. Dissertation, Department of Civil Engineering, University of Texas, Austin, Texas (1984).

(5) 研究報告

劉長齡、劉佳明、徐享崑，「高屏河流域水資源規劃系統分析之研究」，國立成功大學臺南水工試驗所研究報告，No. 53，臺南 (1983)。

Thompson, J.P., "Fire resistance of reinforced concrete floors," PCA Report, Chicago, U.S.A., pp. 1-15 (1963).