

健行科技大學 2018 土木工程與防災研討會

投稿注意事項

本研討會稿件宜簡潔，請以微軟 WORD 文書軟體之 DOC 檔投稿，並 以論文名稱為檔名，且合乎下列格式：

1. 文字：

文稿以中文標楷 10 點字體或英 Times New Roman，採雙欄排版橫打，單行間隔，用紙大小以 A4 規格為準，**不用編頁碼**。

2. 論文題目：

中文題目採 **標楷 24 點粗體字**，英文題目則以大寫 Times New Roman 24 點粗體字體打印。作者姓名列於論文題目下方，其服務機關、職稱及聯絡方法註記在作者下方，皆採 12 點字。

3. 摘要：

摘要標題採 **標楷 14 點粗體字**，摘要內容採標楷 10 點字體，長度不得超過 250 字，並於下方加上關鍵詞。

4. 章節及標題：

論文之章節標題採 12 點粗體字，須列於欄位之左緣，且加中文編號，如(一、前言)。小節標題採 10 點粗字體亦置左緣以阿拉伯數字編號，如 2-1, 2-2-1。

5. 數學式：

每一式之上須多空一列，並編號於其後圓括弧內。

6. 長度：

論文之長度以 4~10 頁為準。

7. 參考文獻：

所有參考文獻須按其在文中出現之先後隨文註號碼於方括弧內，如[2, 3, 5]，並依序完整列於文末，未直接引用之文獻不得出現。

參考文獻之寫法須依下列格式：

(1) 期刊

林銘崇、王志成，「河口海岸地形變化之預測模式」，中國工程學刊，第六卷，第三期，第 141-151 頁 (1983)。

Bazant, Z.P., and Oh, B.H., "Strain-rate effect in rapid triaxial loading of concrete," Journal of Engineering Mechanics, ASCE, Vol. 108, No. 5, pp. 764-782 (1982).

(2) 書籍

張德周，契約與規範，文笙書局，臺北，第 177-184 頁 (1987)。

Zienkiewicz, O.C., The Finite Element Method, McGraw-Hill, London, pp. 257-295 (1977).

(3) 論文集

蔡益超、李文友，「鋼筋混凝土 T 型梁火災後彎矩強度之分析與評估」，中國土木水利工程學會 71 年年會論文集，臺北，第 25-30 頁（1982）。

Nasu, M., and Tamura, T., "Vibration test of the underground pipe with a comparatively large cross-section," Proceedings of the Fifth World Conference on Earthquake Engineering, Rome, Italy, pp. 583-592 (1973).

（4）學位論文

陳永松，「鋼筋混擬錨座鋼筋握裹滑移之預測」，碩士論文，國立成功大學建築研究所，臺南（1982）。

Lin, C. H., "Rational for limits to reinforcement of tied concrete column," Ph.D. Dissertation, Department of Civil Engineering, University of Texas, Austin, Texas (1984).

（5）研究報告

劉長齡、劉佳明、徐享崑，「高屏溪流域水資源規劃系統分析之研究」，國立成功大學臺南水工試驗所研究報告，No. 53，臺南（1983）。

Thompson, J.P., "Fire resistance of reinforced concrete floors," PCA Report, Chicago, U.S.A., pp. 1-15 (1963).